

HALO Wallbox

A Halo elektromos autó fali töltő ideális választás otthoni, illetve irodai célra. Fix töltőkábelrel rendelkezik, mely megkönnyíti a használatot. A fali töltővel akár 2-3x-osára is növelhető autónk töltési sebessége. Továbbá, a hozzá tartozó szoftverrel hatékonyra és egyszerűvé válik a töltés.

- Legkisebb elérhető fali töltő 7,5 m fix kábel
- Felhő kapcsolat
- IP66
- Könnyű telepítés
- RFID
- Újrahasznosított alumíniumból készül
- Svéd tervezés és gyártás

Halo Wallbox Technikai Specifikációk	3.7 kW/ 7.4 kW/ 11 kW
Áram	1 x 16A/ 1 x 32 A / 3 x 16 A
Feszültség	100–400 V AC
Frekvencia	50/60 Hz
Körülmények	Beltéri vagy kültéri → ≤ 95% RH
Telepítési módszer	Falra vagy sík felületre szerelhető
Szigetelés	1 osztály
Töltési mód	Mode 3
Szabványok	IEC 61851-1 IEC 62196-2
RCD kioldási jellemzők	DC-védelem beépítve a készülékbe. A típusú RCD-t telepíteni kell és a DC-védelemmel együtt egyenértékű a funkcionalitása a B típusú RCD-vel.
Túlfeszültség védelem	Beépített túlterhelés elleni védelem. C16A típusú rövidzárlat védelmet szükséges telepíteni.
Wifi jel	10 m a HALO Wallbox-al előtt, külső antenna csatlakoztatásának lehetőségével.
Mérés	1 / 1 / 3-fázis feszültség, áram és teljesítmény
IP-osztály	IP67
Súly	4kg
Kábel	7.5m Diaméter 11/ 11/ 13 ± 0.5mm
Energiafogyasztás	<5W (készülékben), <15W (töltésnél) A LED beállításaitól függően
RCD önellenőrzés	AC + DC teszt minden töltés előtt

CHARGE AMPS
HALO