

RAY

Ray biztonságos és hatékony mode 2 töltőkábel otthoni konnektoros töltéshez. A kábelen lévő okos vezérlődoboz könnyű és a hozzá tartozó rugalmas kábellel könnyen használható. A dupla hőérzékelők és az állítható amper (6 és 16 A között) teszik a Ray töltőkábelt biztonságossá otthonunk védelme érdekében.

Ray autonóm és megjegyzi a legutolsó amper beállításunkat, így megelőzve a rendszer túlterhelését. A kábel automatikusan beállítja az amper, hogy elkerülje a túlmelegedést, ha az aljzat hőmérséklete változik.

RAY

- A piacon szereplő legkisebb vezérlődoboz
- Biztonságos fali aljzat töltéshez
- Dupla hőmérséklet szenzor
- Állítható amper (6-16 A)
- LED fény a csatlakozónál
- Súlya mindössze 1.8 kg
- -25 °C-tól +40 °C-ig

Leírás	RAY 1P 16A T1	RAY 1P 16A T2
Termék szám	100310	100312
Mode	2	2
Feszültség	220-240V	220-240V
Áram	6-16 A	6-16 A
Jármű interfész	SAE J1772 (IEC Type 1)	62196-2 (IEC Type 2)
Kábel hossza	7.5m	7.5m
Védelem	RCD type A, <30mA	RCD type A, <30mA
IP-osztály	IP66	IP66
Üzemi hőmérséklet	-25 °C-tól +45 °C-ig	-25 °C-tól +45 °C-ig
Szabványok	IEC 61851-1 Ed.3 IEC 62196-2	IEC 61851-1 Ed.3 IEC 62196-2
Önellenőrzés	RDC önellenőrzés történik az autóhoz való csatlakozásnál. Relék folyamatos ellenőrzés alatt.	RDC önellenőrzés történik az autóhoz való csatlakozásnál. Relék folyamatos ellenőrzés alatt.



CHARGE AMPS
RAY