

# AURA



Az Aura töltőállomás tökéletes megoldást nyújt nyilvános használatra. Két Type 2 csatlakozóval rendelkezik (minden autó típussal kompatibilis) és akár 22 kW-al képes tölteni egyidejűleg mindkét járművet. Szükség esetén beállítható a maximális áram, hogy megfeleljen a telepítésnél rendelkezésre álló teljesítménynek.

A terméket ajánljuk éttermek, szállodák, publikus helyek parkolóiba egyaránt. Otthoni töltési lehetőségekhez képest 2-3x-os töltési sebességet tesz lehetővé, így akár két autóval rendelkező háztartásokba is praktikus lehet.

#### Jövőbiztos

- Megfelel az ISO 15118 szabványnak, Vehicle-2-Grid
- 32 A 3-fázis - 2x22 kW
- Beállítható alacsonyabb áramra

#### Hatékony telepítés

- Kivehető elülső rész, a könnyebb hozzáférés érdekében
- Hozzáférhető tápcsatlakozás
- Belső RCBO Type A + DC

#### Fenntartható

- Újrahasznosított alumíniumból készült

#### Tartós

- Hőmérsékletálló
- IP55 / IK10

Aura Technikai Specifikáció	Adatok
Csatlakozó aljzat	2 x 32 A Type-2
Töltőáram	2 x 6-32 A, 1 vagy 3-fázis
Feszültség	230/400V
Kábelterület telepítés	2,5-16mm <sup>2</sup>
Hőmérséklet-tartomány	-30 °C – +45 °C
Terhelés elosztás	Dinamikus fáziselosztás, terheléselosztás és szabályozott terheléskiegyenlítés
Azonosítás	RFID mindkét csatlakozón
Beépítés	Fali
Töltési mód	Mode 3
Szabvány	EN 61851-1:2011
RCDs	Belső RCBO typ A + 6 mA DC-védelem (megegyezik a RCD type B-vel)
Kapcsolat	Wi-Fi (2.4 GHz) LAN 2-ports switch (IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX) a hálózat továbbításához. (4G kapcsolat lehetősége 4G-router segítségével)
Energia mérés	3-fázis feszültség, áram és energia
IP-osztály	IP55
IK-osztály	IK10
Zár	Mechanikus zár a hozzáféréshez
Kiterjedés	Magasság: 405 mm, szélesség: 367 mm, mélység: 159 mm
Súly	10 kg

CHARGE AMPS  
**AURA**

